



D28136 - Amoladora Angular de 4-1/2" (115mm)

CARACTERÍSTICAS

- Velocidad variable de 2800 a 10000 rpm para mayor versatilidad
- Motor de 10,000 rpm., provee mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecargas
- Sistema de Expulsión de Polvo™ (sistema patentado DEWALT) incrementa la durabilidad expulsando las esquirlas y partículas de polvo que entran en la herramienta por un conducto en la parte posterior
- Caja de engranajes tipo embutido, proporciona un alineamiento de los engranajes más preciso, reduciendo el ruido y la vibración
- Brazo porta Carbón de una Pieza, previene que el carbón se atasque por el ingreso de polvo y esquirlas
- Liberador de disco Quick-Change™ permite al usuario remover el disco fácil y rápido sin uso de llave
- Guarda ajustable sin llave que permite realizar ajustes sin herramientas, mejorando así la productividad
- Mango de vibración reducida de dos posiciones, proporciona mayor comodidad durante periodos extendidos de esmerilado y/o corte
- Carbones con apagado automático que apagan la herramienta cuando es necesario cambiarlos para evitar que ésta se dañe
- Botón de bloqueo de eje agrandado, ofrece mayor rapidez y facilidad durante el cambio del accesorio
- Interruptor anti-polvo deslizante con bloqueo, ofrece más comodidad al usuario en aplicaciones de uso prolongado

Especificaciones

Watts	1400 W
Velocidad variable	2800 - 10000 rpm
Usar Discos de RPM	Sobre 10,000 rpm
Traba de Eje	Si
Eje	M-14"
Peso de la Herramienta	2,1 kg

INCLUYE

- Discos de Centro Deprimido
- Llave
- Tuerca de Respaldo
- Tuerca de Apriete
- Guarda
- Mango Lateral

[Volver](#)