

■ **Aplicación:**

Desmoldante a base de silicona para plásticos, cauchos y fibras sintéticas. Protege las superficies de la corrosión y la humedad. Maneja el deslizamiento en los lugares donde se mueven o desplazan piezas, una contra otra. Lubricante eléctrico.

■ **Características:**

Contiene aceite de silicona (inocuo), solventes y gas propelente (butano-propano).

■ **Modo de uso:**

Rociar la superficie a una distancia de 25/30 cm de pico (no aplicar el producto en demasía).

■ **Presentación:**

Aerosol de 440 cm³

■ **Recomendación:**

Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso que esto ocurra, lave con abundante agua. Ante cualquier duda consulte a su médico. **NO DEJE EL PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

■ **Precaución:**

Inflamable. No pulverizar cerca de llama. La exposición a altas temperaturas puede provocar explosión. No exponer a temperaturas mayores de 50°C. No arrojar al fuego. Envase cargado a presión. No perforar. Prohibido su relleno. Evite inhalar sus vapores.



**ALTAMENTE
INFLAMABLE**



IRRITANTE

■ **Nota:**

La información contenida en la presente tiene por objeto aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte. Debido a la diversidad de los materiales y sustratos, y el número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, y no pudiendo controlar las condiciones y métodos de aplicación bajo las que se utilizará este producto; no nos responsabilizamos por pérdidas o perjuicios ocasionados directa o indirectamente por el mismo.

Si la calidad de éste se comprobara defectuosa, garantizamos su reemplazo. En todos los casos se recomienda llevar a cabo ensayos preliminares.