

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Lijadora orbital

GSS 23 AE



desde 186,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

La lijadora orbital básica de confianza para diversas aplicaciones de lijado en la categoría de 230 mm

Los datos más importantes

Potencia absorbida	190 W
Ancho de la placa lijadora	92 mm
Longitud de la placa lijadora	182 mm

Número de pedido 0 601 070 701

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	190 W
Velocidad de giro en vacío	7.000 – 12.000 rpm
Número de oscilaciones en vacío	14.000 – 24.000 opm
Diámetro de circuito oscilante	2 mm
Peso	1,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	98 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	318 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	158 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 395 x 110 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Hoja de lija con cierre por contacto, longitud	185 mm
--	--------

Ruido/vibración

Lijar material estratificado

Valor de vibraciones generadas ah	4,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

'Nivel total de vibraciones (Lijar material estratificado)'

Valor de vibraciones generadas ah	4,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Superficie de lijado

Ancho de la placa lijadora	92 mm
Longitud de la placa lijadora	182 mm
Hoja lijadora para sujetar, ancho	93 mm
Hoja lijadora para sujetar, longitud	230 mm
Hoja de lija con cierre por contacto, anchura	93 mm

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Su robusto diseño con sistema reforzado de sujeción ofrece durabilidad para maximizar la vida útil de la herramienta
- La opción de selección del número de revoluciones permite su uso en aplicaciones de múltiples materiales
- Incluye una placa lijadora con sistema de cierre por contacto y un sistema de tensado para un encaje perfecto y sencillo de las hojas de lija

