

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Miniamoladora

GWS 22-180 LVI



desde 278,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

Lijado eficiente con gran protección del usuario en la categoría de 2200 W

Los datos más importantes

Potencia absorbida	2.200 W
Velocidad de giro en vacío	8.500 r. p. m.
Ø del disco	180 mm

Número de pedido 0 601 890 D00

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	2.200 W
Velocidad de giro en vacío	8.500 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	180 mm
Peso	5,3 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	195 x 595 x 130 mm
Tensión, eléctrica	230 V

'Nivel total de vibraciones (Amolado superficial (desbastado))'

Valor de vibraciones generadas ah	6 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

'Nivel total de vibraciones (Lijado con hojas lijadoras)'

Valor de vibraciones generadas ah	3,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ruido/vibración

Amolado superficial (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	6 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijado con hojas lijadoras

Valor de vibraciones generadas ah	3,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Motor de 2200 W que garantiza un gran rendimiento en los resultados de las tareas generales
- Las funciones de protección frente a reconexión y KickBack Control aumentan la protección del usuario hasta un nivel especialmente alto
- Empuñadura principal y empuñadura adicional, ambas con Vibration Control, que reducen las vibraciones hasta un 50 %

