

# Fresadora de superficie 8mm

## RP1110C

RP1110C Fresadora de superficie 8mm

Gran acabado gracias a la electrónica constante que mantiene las R.p.m.



### Código EAN

0088381035040

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	1.100 W
R.p.m	8.000 - 24.000 Rpm
Diámetro de pinza	8 / 6 mm
Máx. profundidad de fresado	57 mm
Peso según EPTA	3,4 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones. LxAnxAI	150 x 269 x 260 mm
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Conectable a un aspirador	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Bloqueo del eje	✓
Emisión de vibración	5,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	81,00 dB(A)
Potencia sonora	92,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Boquilla de aspiración móvil con posibilidad de conexión a un aspirador exterior
- Interruptor integrado en el asa con sistema de bloque
- Control de mando más ergonómico y cómodo
- Bloqueo del eje para un fácil cambio de fresa con una sola llave
- Profundidad de fresado fácilmente graduable
- Control electrónico de la velocidad, regulación electrónica de la velocidad y arranque suave



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

**164834-6**

Guía paralela



**193178-7**

Casquillo cónico 8mm con tuerca



**781008-0**

Llave fija 17



**781213-9**

Llave fija 8



## ACCESORIOS

**193180-0**

Casquillo cónico 6mm con tuerca



**194368-5**

Guía de carril 1.4m



**194385-5**

Mordazas para guía de carril



**194579-2**

Adaptador para guía de carril



**195136-9**

Guía paralela con regulación



**763652-5**

Tuerca de apriete



**D-53534**

Estuche de fresas un filo 4pcs



**D-53540**

Estuche de fresas un filo 6pcs



**E-05664**

Funda para guía de carril de 1,4m



## Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

