

Llave de impacto 300 Nm 1/2"

6905H

Perfecta para el montaje de pequeñas estructuras metálicas y reparación de maquinaria.



Código EAN

0088381006545

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	470 W
R.p.m	2.200 Rpm
I.p.m	2.600 ipm
Par máx. de apriete	294 Nm
Inserción	1/2"
Capacidad máx de tornillo	M12-M20
Peso según EPTA	2,4 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAxAI	275 x 86 x 197 mm
Emisión de vibración	6,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	94,00 dB(A)
Potencia sonora	105,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Muy ligera y equilibrada.
- Rápido y fácil acceso a sus controles.
- Ideal para el montaje de estructuras, grúas, tuberías, ruedas de automóvil, etc.
- Posibilidad de uso en la colocación de tirafondos en madera.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Llave de vaso 19x38mm 1/2", llave de vaso 24x45mm 1/2", llave de vaso 22x38mm 1/2", maletín PVC.

134831-6

Llave de vaso 19x38mm 1/2"



134841-3

Llave de vaso 24x45mm 1/2"

134851-0

Llave de vaso 22x38mm 1/2"

ACCESORIOS

134874-8

Extensión 100mm 1/2"



134877-2

Rotula 1/2"



D-41517

Estuche de llaves de vaso 9 piezas



P-05941

Adaptador cambio de inserción 1/2"



Soporte

Manual de usuarios:

PDF

Imagen de recambio:

PDF

Etiqueta:

PDF