Roedora

JN1601

JN1601 Roedora 1.6mm

Ideal para chapa lisa y ondulada. Posibilidad de girar el cabezal.

Código EAN

0088381015448

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	550 W
Carreras por min.	2.200 cpm
Radio mínimo de corte exterior	50 mm
Radio mínimo de corte interior	45 mm
Cap. acero de 800N/mm ^{2}	0,8 mm
Cap. acero de 600N/mm ^{2}	1,2 mm
Cap. acero de 400N/mm ^{2}	1,6 mm
Cap. aluminio de 200N/mm	2,5 mm
Peso según EPTA	1,6 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAl	261 x 75 x 177 mm
Emisión de vibración	2,50 m/seg^2
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	85,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Ideal para cortar chapa, chapa ondulada o chapa "Pegaso"
- Matriz inferior con posibilidad de giro hasta 360º, con preajuste de 90º en 90º
- Cuerpo delgado, tan sólo 57 mm. de diámetro, más cómoda y fácil de manejar
- Expulsión de virutas hacia abajo, que facilita la visión del corte
- Fácil cambio del troquel y de la matriz, cuando éstos estén demasiado desgastados del uso
- Ranuras de medición para la comprobación del grosor del material
- Interruptor de puesta en marcha con botón de bloqueo

Página del producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

781028-4
Llave de media luna JN1601

783208-8
Llave allen 2.5mm

ACCESORIOS

A-15051
Matriz para JN1601/DJN161

A-83951
Troquel para JN1601

Soporte

Manual de usuarios:

Etiqueta: